



SWD Rheinol ATF Plus 4

SWD Rheinol ATF Plus 4 - полусинтетическая жидкость для автоматических трансмиссий с длительным сроком службы для тяжелых условий работы и применения в автоматических коробках передач автомобилей. Базовые масла, полученные в результате синтеза, в сочетании с новой современной технологией присадок, обуславливают отличные эксплуатационные качества этой жидкости для автоматических трансмиссий особенно в отношении удлиненных интервалов смены масла. Оптимально согласованные фрикционные свойства жидкости выполняют требования в отношении муфт переключения передач в автоматической передаче, а также урегулированного сцепления для соединения насосного колеса гидро- трансформатора с двигателем.

Превосходит все требования Dexron III. Совместима и может смешиваться с жидкостями Dexron II D и ATF Dexron III.

Спецификации:

MB 236.11 (Mercedes Benz – спецификация № A 0019892203)

VW TL 521 62 (Audi/VW – спецификация № G 052 162 A1)

ZF TE-ML 04D, 11B, 14B, 16L, 17C

DEXRON III

DC ATF +4

Voith Turbo согласно H55.6336.35 о длительных интервалах смены масла (120000 км).

BMW – спецификация № 83229407807

Porsche – спецификация № 999.917.547.00

Peugeot – спецификация № Z000169756

Citroen – спецификация № Z000169756

Rolls Royce – спецификация № PL 31493 PA

Jaguar – спецификация № JLM 20238